

九江淋雨试验箱

发布日期：2025-10-02 | 阅读量：10

对于尼龙类制品比较大的特点就是吸水性，因此要对尼龙产品进行调湿处理；尤其对于汽车零部件行业大量使用尼龙类原料，倍利调湿设备直接影响生产；目前，实际生产中集中采用水煮调湿。水煮箱的体积严重影响调湿效率，总调湿积体为1.5m³；并且，调湿后的产品表面带有水滴，仍需吹干擦拭表面，造成人力物力的浪费。倍利尼龙塑料调湿设备通过对增强尼龙材料在自然状态下调湿和加速调湿的比较，确定了增强尼龙材料制品的一个合适的加速调湿的条件，对增强尼龙材料的工业应用提供一个正确的调湿处理方法。倍利尼龙塑料调湿设备已经在汽车零部件 电动工具 电子电器等行业的大批量生产。费了很大劲处理完的PA产品，表面又有水垢白斑，而起转角和产品结构角落都是成结晶状的水垢，极难处理，往往是出货包装前才到处组织工人对产品进行擦拭处理。在秋冬季节处理完产品还是发脆，无法有效地控制pA材料产品的吸水率。恒温恒湿试验箱？联系无锡亿恒捷测试仪器有限公司。九江淋雨试验箱



目前，我国设备在风电、核能发电、物联网、智能电网、高铁和轨道交通等新兴产业中发挥着重要作用，市场也在进一步扩容。试验箱是环试行业产品的总称，试验箱的种类有：高低温试验箱、盐雾试验箱、冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、氙灯老化试验箱、紫外线老化试验箱等。其中，盐雾试验箱适用范围广，在工农业、科学研讨、文教卫生、**建立等国民领域都有广泛应用，是环试行业的重头产品。盐雾试验机的工作原理比较单一，主要就是利用带腐蚀性的气液体对样品进行喷洒，通过喷洒腐蚀气液体直到样品的出现腐蚀现象的这个时间，作为样品的耐腐蚀性能，时间越长，就表示样品的耐腐蚀性越好。[温州氙灯耐候老化试验箱安装](#)试验箱有什么作用？致电无锡亿恒捷测试仪器有限公司。



一般盐雾试验机里的腐蚀溶液主要是5%浓度的氯化钠溶液或者在氯化钠溶液中每升添加0.26克氯化铜，来作为盐雾腐蚀溶液。另外，盐雾试验机可以自主调控盐雾的沉降量和喷洒量，保证试验温度恒定，操作便捷，试验环境稳定。因此常常用来测试日常生活用品或工业用品的耐腐蚀性能。目前来说，国内盐雾试验箱和某些发达国家相比，技术差距至少相差10-15年，不过因为中国的试验箱行业规模比较大、品种齐全、综合实力强，也成为世界较为重要的制造基地以及消费基地。虽然与国外的环式行业还存在较大差距，但是随着市场需求逐步加大差距正在日趋缩小。

淋雨试验箱主要特点：本设备使用高压水泵，将一定压力，一定流量的试验用水（常温~90℃）通过喷嘴装置喷淋在试样上，达到试验所要求的环境。

1. 试验箱箱体为整体结构形式，高压水泵、高温储水箱等位于试验箱的后部下方，控制系统位于箱体正面。
2. 电子数显流量调节阀，调速电机、进口增压泵、进口高压电磁阀
3. 温度测量采用PT-100传感器
4. 箱门采用透明设计，并装有照明灯，方便用户直接观察实验情况
5. 可调转速的样品台
6. 试验箱底部采用可固定式PU活动轮，方便用户搬移。

无锡试验箱价格？联系无锡亿恒捷测试仪器有限公司。



几种尼龙调湿蒸煮方法： 1、自然吸湿（建议包装袋带孔） 2、包装袋注水吸湿（尼龙料含水率要求一般1.5~3%即可，注水按2.5~3%注入，3~7天内水分即干），注意产品表面白色印渍； 3、泡水吸湿（注意产品变形，表面水渍） 4、调湿房吸湿（适合表面要求高的产品） 5、电热水箱加热煮水调湿（一般80~90℃，0.5~3小时，具体看产品），注意产品划伤，产品水渍 6、倍利精密调湿蒸煮水处理房，加剧时间，*加湿设置（吸湿条件任意设置）。注意下，除了自然吸湿外，其他吸湿方式对水质都有要求，不同方式适合不同的零件。尼龙镶件调湿改性设备主电机采用直流电机。试验箱规格大小？联系无锡亿恒捷测试仪器有限公司。广东淋雨试验箱公司

试验箱大概多少钱？致电无锡亿恒捷测试仪器有限公司。九江淋雨试验箱

尼龙66水分调节设备采用双风道切向进风，避免了旋转场在径向流场的速度不均匀性，有效控制了尼龙66的水分和细度，通过旋流片和进风速度的协调统一加以控制，旋转刀片布置结构独特，具磨损小、接触面广、切削力大等特点。对于尼龙66物理性质上看，尼龙66干燥设备的主机底部设置成高温区，该区域风速高并配有冷却水保护装置，避免了尼龙66焦化变色的可能。水分调节设备热效率高，操作环境好，劳动强度低，主机用新型密封结构，主机轴承寿命周期延长且轴承座带有水隔套循环冷却装置。九江淋雨试验箱